

RITCHEY KITE dropper zadelen

Montage- en bedieningshandleiding

Belangrijke opmerkingen inzake gebruik, verzorging, onderhoud en montage

- Inleiding
- De eerste rit – Gebruik volgens de voorschriften
- Reiniging en verzorging
- Onderhoud
- Algemene montageaanwijzingen
- RITCHEY Liquid Torque
- Gebruik van de RITCHEY Torque Wrench-momentsleutel

Bepaling van de RITCHEY KITE dropper zadelen
 Diameter van de RITCHEY KITE dropper zadelen
 Lengte van de RITCHEY KITE dropper zadelen
 Montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen

- Installeren van de afstandsbedieningskabel
- Voorlopige montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen
- Afstandsbedieningskabel inkorten
- Afstandsbediening uitrusten
- Montage van het zadel
- Correctie van de zitlengte en instellen van de zadelhelling
- Zadel verschuiven en waterpas instellen
- Bepalen van de juiste zadelhoogte
- Instellen van de juiste zadelhoogte
- RITCHEY KITE dropper zadelen in aluminium-, stalen of titaniumframe
- RITCHEY KITE dropper zadelen in carbon frame
- Hoe ga je om met snelspanners aan zadelenklemmen
- Werkwijze voor de veilige bevestiging van de zadelklem
- Montage van een zadeltas
- Rijden met de RITCHEY KITE dropper zadelen
- Wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken
- Aanwijzingen over slijtage
- Onderhoud en service
- Benodigd gereedschap
- Demontage van de RITCHEY KITE dropper zadelen
- Montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen
- Vrijwillige fabrikantgarantie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



Op openbaar terrein en bij volledig geveerde fietsen kan de positie van de zadelstapels worden veranderd. Het is raadzaam om de positie van de zadelstapels naar onder of naar boven wijzen. Raadpleeg uw RITCHEY-specialist.

Let erop dat het klemmechanisme niet in de buigingen van het zadelframe kliemt.

Het verstelbereik van het zadel is zeer gering – een aanzienlijk groot lengtebereik geldt voor de verschillende stuurposten. In sommige gevallen kan er meer dan ten minste een verschil worden gerealiseerd. Het zadel moet hierbij de lengte van de vernissings- en renkambels worden aangepast. Voorwaarde is dat u schoenen met platte zolen draagt.

Als de bal van de voet midden op de pedaal staat (ideale trappositie), moet de knie licht gebogen zijn. Als die niet gebogen is, hebt u de zadelhoogte correct ingesteld.

Controleer of u nog een veilig op de grond kunt staan. Als dit niet het geval is, moet u u bij het stoppen de RITCHEY KITE dropper zadelen per knopdruk iets omhoog bewegen.

Rijdt nooit als de RITCHEY KITE dropper zadelen boven de min. marking is uit getrokken! De RITCHEY KITE dropper zadelen zou kunnen breken of het zadel kan eventueel niet te strak aan de zadelenklemmen!

Voldoende klammerslag wordt zowel bij bouten als bij snelspanners al zonder gereedschap bij gebruik met de handen bereikt. Anders past de RITCHEY KITE dropper zadelen eventueel niet bij het frame. Controleer of de RITCHEY KITE dropper zadelen vast zit. Houd daarbij het zadel met de handen voor en achter vast en probeer het te verdrienvaai. Als dit lukt, moet u de klembout of de snelspinner nog eens voorzichtig vastdraaien en daarna opnieuw controleren. Overschrijd niet het maximale draai moment.

Wanneer u zitklachten heeft, bij gevoelloosheid, kan dit aan het zadel liggen. Uw RITCHEY-specialist heeft een grote selectie aan RITCHEY-zadels en staat voor u klaar om u van advies te dienen.

Wanneer u zitklachten heeft, bij gevoelloosheid, kan dit aan het zadel liggen. Uw RITCHEY-specialist heeft een grote selectie aan RITCHEY-zadels en staat voor u klaar om u van advies te dienen.



Aanwijzingen voor de gebruiksaanwijzing

Schenk extra aandacht aan onderstaande symbolen:

Deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren voor uw leven en uw gezondheid wanneer u zich niet houdt aan de verstrekte handleidingen respectievelijk wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen.

Dit symbool waarschuwt u voor verkeerde handling die materiële schade en/of schade aan het milieu kunnen berokkenen.

Dit symbool kenmerkt informatie over de juiste behandeling van het product of de gedeelten in de gebruiksaanwijzing dat uw bijzondere aandacht vergt.

In de gebruiksaanwijzing worden bovenstaande mogelijke gevolgen niet telkens herhaald als een van die symbolen opdrukt!

Inleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van een RITCHEY-onderdeel.

U hebt een goede keuze gemaakt. Wij van RITCHEY ontwikkelen, testen en fabriceren onze producten met toewijding en zorgvuldigheid om de hoogste mogelijke productiestandaard te bewaren. Zoals alle hoogwaardige sportmaterialen moeten ook de onderdelen van RITCHEY zorgvuldig worden gemonteerd, liefst door een vakman. Alleen zo kan een optimale werking en duurzaamheid voor lange tijd worden gegarandeerd. Wij adviseren u zich door een monteur bij uw RITCHEY-specialist te laten helpen. Wij adviseren ook,

Montage van de eerste rit – Gebruik volgens de voorschriften

De RITCHEY KITE dropper zadelen is bestemd voor de toepassing bij mountainbikes en het typische gebruik ervan.

Za is echter niet geschikt voor freeride, dual slalom, downhill, dirt jump en soortgelijke toepassingen.

Breng nooit modificaties of wijzigingen aan RITCHEY KITE dropper zadelen of het zadel. Wij of door geen gaten in componenten, vooral niet in carbon onderdelen, omdat dat hun structuur beschadigt en uw garantie dan vervalt.

Wij adviseren in principe altijd om RITCHEY-onderdelen met elkaar te gebruiken om optimale werking en duurzaamheid te bereiken. Bij een combinatie met onderdelen van andere fabrikanten moet u zich altijd informeren naar opgegeven voorwaarden en controleren of de overeenkomsten met de waarden in deze gebruiksaanwijzing.

De RITCHEY KITE zadels en RITCHEY KITE dropper zadelen zijn ontwikkeld voor een maximaal faveersgewicht van 110 kg inclusief bagage, bij een rugzak.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw RITCHEY-specialist.

Vervang zadel en RITCHEY KITE dropper zadelen voor uw eigen veiligheid na een stootbelasting, bijvoorbeeld een ongeluk of val.

Indien uw RITCHEY KITE dropper zadelen of zadel kraakend of krakende geluiden maakt of andere beschadigingen vertoont, zoals scheuren, scheuren, buisen, deuken, verkrumming enzovoort, mag u de fiets niet meer gebruiken. Laat deze schade door uw RITCHEY-specialist zorgvuldig controleren en evt. de onderdelen vervangen.

Indien u problemen ervaart met de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen, wordt u verzocht contact op te nemen met uw RITCHEY-specialist. Het is raadzaam om de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen te laten uitvoeren door een monteur bij uw RITCHEY-specialist.



Reiniging en verzorging

Reinig uw RITCHEY KITE dropper zadelen en zadel regelmatig met water en een zachte doek (14+2). Door de RITCHEY KITE dropper zadelen er regelmatig uit te nemen en te reinigen, beschermt u deze tegen elektrolytische corrosie. Reinig tenminste het glijvlak op de bovenste zadelbuis van uw RITCHEY KITE dropper zadelen na iedere rit. Indien nodig kunt u zeep zonder schurende deeltjes gebruiken om vuil te verwijderen. Bij hardnekkige vuilreïngingen, zoals olie of vet, kunt u een beetje afwasmiddel in warm water doen. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen, zoals aceton, trichloorethyleen, methyleen etc., omdat deze lak en materiaal kunnen aantasten.


Let bij het reinigen op scheuren, krasen, materiaalverbuiging of -verkleuring. Niet in het geval van twijfel contact op met uw RITCHEY-specialist. Laat beschadigde onderdelen meteen vervangen.

Door de RITCHEY KITE dropper zadelen er regelmatig uit te nemen en te reinigen, beschermt u deze tegen elektrolytische corrosie.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw RITCHEY-specialist.

Vervang zadel en RITCHEY KITE dropper zadelen voor uw eigen veiligheid na een stootbelasting, bijvoorbeeld een ongeluk of val.

Indien u problemen ervaart met de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen, wordt u verzocht contact op te nemen met uw RITCHEY-specialist. Het is raadzaam om de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen te laten uitvoeren door een monteur bij uw RITCHEY-specialist.



Algemene montageaanwijzingen

In principe is de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen en het zadel een zaak voor de vakman. Deze stappen kunnen beter alleen door een erkende RITCHEY-specialist worden uitgevoerd. De volgende aanwijzingen moeten altijd afzonderlijk in acht worden genomen. Niet nakomen van de voorschriften kan tot gevolg hebben dat de onderdelen het begeven, wat mogelijk een ernstige val of letsel kan veroorzaken.

De montage van niet bij elkaar passende onderdelen kan ertoe leiden dat de klemming niet werkt wat een ernstige val tot gevolg kan hebben.

Wij adviseren altijd RITCHEY zadelen en RITCHEY zadel gemeenschappelijk te gebruiken, omdat deze op elkaar zijn afgestemd. Als u besluit een onderdeel van een andere fabrikant te gebruiken, moet u de hand-diameter van deze fabrikant met betrekking tot de klem-diameter doorlezen, want deze moet passend zijn om een betrouwbaar gebruik met RITCHEY-onderdelen te bereiken.

De RITCHEY KITE zadels en RITCHEY KITE dropper zadelen zijn ontwikkeld voor een maximaal faveersgewicht van 110 kg inclusief bagage, bij een rugzak.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw RITCHEY-specialist.

Vervang zadel en RITCHEY KITE dropper zadelen voor uw eigen veiligheid na een stootbelasting, bijvoorbeeld een ongeluk of val.

Indien u problemen ervaart met de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen, wordt u verzocht contact op te nemen met uw RITCHEY-specialist. Het is raadzaam om de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen te laten uitvoeren door een monteur bij uw RITCHEY-specialist.




Onderhoud

Controleer het draaiarmoment van alle bouten (3) na de eerste 200-400 km. Indien nodig draait u deze vaker. Het is raadzaam om draaiarmoment te controleren met een momentenleestel. Controleer daarna om de 2.000 km.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw RITCHEY-specialist.

Vervang zadel en RITCHEY KITE dropper zadelen voor uw eigen veiligheid na een stootbelasting, bijvoorbeeld een ongeluk of val.


Indien u problemen ervaart met de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen, wordt u verzocht contact op te nemen met uw RITCHEY-specialist. Het is raadzaam om de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen te laten uitvoeren door een monteur bij uw RITCHEY-specialist.



Rijden met de RITCHEY KITE dropper zadelen

Controleer ten slotte of het zadel goed vast zit door het zadel vast te pakken en het in de RITCHEY KITE dropper zadelen te proberen te draaien. Als de RITCHEY KITE dropper zadelen niet in de zitbuis draait, zit de zadelenklem niet te genog.

Wanneer u problemen ervaart met de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen, wordt u verzocht contact op te nemen met uw RITCHEY-specialist. Het is raadzaam om de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen te laten uitvoeren door een monteur bij uw RITCHEY-specialist.



Wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

Volgende de Europese wet consumentenbescherming kunt u als koper binnen de eerste 2 jaar na de aankoopdatum volledig recht doen gelden op wettelijke aansprakelijkheid bij verborgen gebreken. In Noord-Amerika gelden deze rechten voor het eerste jaar na de aankoopdatum. Volgens deze wet staat uw RITCHEY-specialist ervoor garant dat uw onderdeel vrij is van gebreken die de waarde of de deugdelijkheid ervan beïnvloeden.


Deze 2-jaarlijkse regeling geldt alleen in landen die het EU-voortel hebben gefatificeerd. Informeer naar de regelingen in uw land.



Aanwijzingen over slijtage

Onderdelen aan fietsen zijn onderhevig aan slijtage die ondanks verzorging en onderhoud wordt veroorzaakt door het gebruik van de fiets en de weerstandstand-heden, zoals bij regen, modder, stof en zand. Sommige onderdelen moeten regelmatig worden verzorgd en onderhouden, maar andere onderdelen hebben een langere levensduur. Het is raadzaam om de slijtage van de afsluitingen en de slijteerrollen te controleren en te vervangen indien nodig. Het is raadzaam om de slijtage van de afsluitingen en de slijteerrollen te controleren en te vervangen indien nodig.

Uw directe contactpersoon voor alle thema's die in deze gebruiksaanwijzing staan, is altijd uw RITCHEY-specialist die uw vragen vakkundig kan beantwoorden. Voor de verwerking van uw claim dient u de aankooplocatie te overleggen.



Benodigd gereedschap

4-mm-inbusleutel


7-mm-steek- of ringleugel



Demontage van de RITCHEY KITE dropper zadelen

Breng de RITCHEY KITE dropper zadelen eerst in de volledig uitgeschoven positie. Maak dan de zadelenklemming aan de zitbuis los en trek de RITCHEY KITE dropper zadelen er naar boven uit.


Reinig alle kleine onderdelen, O-ringen, geleideluizen en veer in een schoon oppervlak. Onderzoek dan alle details van de RITCHEY KITE dropper zadelen en de afstandsbedieningskabel om te controleren of de afstandsbedieningskabel kan worden gereviseerd.



Onderhoud en service

De RITCHEY KITE dropper zadelen vereisen geen regelmatig onderhoud. Het is raadzaam om de slijtage van de afsluitingen en de slijteerrollen te controleren en te vervangen indien nodig. Het is raadzaam om de slijtage van de afsluitingen en de slijteerrollen te controleren en te vervangen indien nodig.


Uw directe contactpersoon voor alle thema's die in deze gebruiksaanwijzing staan, is altijd uw RITCHEY-specialist die uw vragen vakkundig kan beantwoorden. Voor de verwerking van uw claim dient u de aankooplocatie te overleggen.



Wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

Volgende de Europese wet consumentenbescherming kunt u als koper binnen de eerste 2 jaar na de aankoopdatum volledig recht doen gelden op wettelijke aansprakelijkheid bij verborgen gebreken. In Noord-Amerika gelden deze rechten voor het eerste jaar na de aankoopdatum. Volgens deze wet staat uw RITCHEY-specialist ervoor garant dat uw onderdeel vrij is van gebreken die de waarde of de deugdelijkheid ervan beïnvloeden.


Deze 2-jaarlijkse regeling geldt alleen in landen die het EU-voortel hebben gefatificeerd. Informeer naar de regelingen in uw land.



Aanwijzingen over slijtage

Onderdelen aan fietsen zijn onderhevig aan slijtage die ondanks verzorging en onderhoud wordt veroorzaakt door het gebruik van de fiets en de weerstandstand-heden, zoals bij regen, modder, stof en zand. Sommige onderdelen moeten regelmatig worden verzorgd en onderhouden, maar andere onderdelen hebben een langere levensduur. Het is raadzaam om de slijtage van de afsluitingen en de slijteerrollen te controleren en te vervangen indien nodig. Het is raadzaam om de slijtage van de afsluitingen en de slijteerrollen te controleren en te vervangen indien nodig.

Uw directe contactpersoon voor alle thema's die in deze gebruiksaanwijzing staan, is altijd uw RITCHEY-specialist die uw vragen vakkundig kan beantwoorden. Voor de verwerking van uw claim dient u de aankooplocatie te overleggen.



Demontage van de RITCHEY KITE dropper zadelen

Breng de RITCHEY KITE dropper zadelen eerst in de volledig uitgeschoven positie. Maak dan de zadelenklemming aan de zitbuis los en trek de RITCHEY KITE dropper zadelen er naar boven uit.

Reinig alle kleine onderdelen, O-ringen, geleideluizen en veer in een schoon oppervlak. Onderzoek dan alle details van de RITCHEY KITE dropper zadelen en de afstandsbedieningskabel om te controleren of de afstandsbedieningskabel kan worden gereviseerd.



Montage van de eerste rit – Gebruik volgens de voorschriften

De RITCHEY KITE dropper zadelen is bestemd voor de toepassing bij mountainbikes en het typische gebruik ervan.

Za is echter niet geschikt voor freeride, dual slalom, downhill, dirt jump en soortgelijke toepassingen.

Breng nooit modificaties of wijzigingen aan RITCHEY KITE dropper zadelen of het zadel. Wij of door geen gaten in componenten, vooral niet in carbon onderdelen, omdat dat hun structuur beschadigt en uw garantie dan vervalt.

Wij adviseren in principe altijd om RITCHEY-onderdelen met elkaar te gebruiken om optimale werking en duurzaamheid te bereiken. Bij een combinatie met onderdelen van andere fabrikanten moet u zich altijd informeren naar opgegeven voorwaarden en controleren of de overeenkomsten met de waarden in deze gebruiksaanwijzing.

De RITCHEY KITE zadels en RITCHEY KITE dropper zadelen zijn ontwikkeld voor een maximaal faveersgewicht van 110 kg inclusief bagage, bij een rugzak.

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw RITCHEY-specialist.

Vervang zadel en RITCHEY KITE dropper zadelen voor uw eigen veiligheid na een stootbelasting, bijvoorbeeld een ongeluk of val.

Indien u problemen ervaart met de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen, wordt u verzocht contact op te nemen met uw RITCHEY-specialist. Het is raadzaam om de montage van de RITCHEY KITE dropper zadelen te laten uitvoeren door een monteur bij uw RITCHEY-specialist.



Op openbaar terrein en bij volledig geveerde fietsen kan de positie van de zadelstapels worden veranderd. Het is raadzaam om de positie van de zadelstapels naar onder of naar boven wijzen. Raadpleeg uw RITCHEY-specialist.

Bepaling van de juiste zadelhoogte

De vereiste zithoogte wordt vastgesteld op basis van het trappen. Bij het trappen moet de bal van de voet boven het midden van de pedaal staan.

Bij frames met lagere, buiten de bovenbuis uitstekende zitbuis moet de RITCHEY KITE dropper zadelen er minstens tot onder de bovenbuis resp. de staande achtervoet worden ingeschoven. Dit kan een minimale insteekdiepte van 10 centimeter en meer zijn.

Klopt de bestreking bij een nieuwe controle? Doe de controle door de voet samen met het pedaal in de diepste stand te brengen.

Als de bal van de voet midden op de pedaal staat (ideale trappositie), moet de knie licht gebogen zijn. Als die niet gebogen is, hebt u de zadelhoogte correct ingesteld.

Controleer of u nog een veilig op de grond kunt staan. Als dit niet het geval is, moet u u bij het stoppen de RITCHEY KITE dropper zadelen per knopdruk iets omhoog bewegen.

Rijdt nooit als de RITCHEY KITE dropper zadelen boven de min. marking is uit getrokken! De RITCHEY KITE dropper zadelen zou kunnen breken of het zadel kan eventueel niet te strak aan de zadelenklemmen!

Voldoende klammerslag wordt zowel bij bouten als bij snelspanners al zonder gereedschap bij gebruik met de handen bereikt. Anders past de RITCHEY KITE dropper zadelen eventueel niet bij het frame. Controleer of de RITCHEY KITE dropper zadelen vast zit. Houd daarbij het zadel met de handen voor en achter vast en probeer het te verdrienvaai. Als dit lukt, moet u de klembout of de snelspinner nog eens voorzichtig vastdraaien en daarna opnieuw controleren. Overschrijd niet het maximale draai moment.

Wanneer u zitklachten heeft, bij gevoelloosheid, kan dit aan het zadel liggen. Uw RITCHEY-specialist heeft een grote selectie aan RITCHEY-zadels en staat voor u klaar om u van advies te dienen.



RITCHEY KITE dropper zadelen in aluminium-, stalen of titaniumframe

Let erop dat het deel van de RITCHEY KITE dropper zadelen dat zich binnen de zitbuis bevindt, altijd licht ingebuis is. Als uw RITCHEY KITE dropper zadelen in de zitbuis niet en weer beweging of niet gemakkelijk glijft, moet u uw RITCHEY-specialist om advies vragen. Pas in ieder geval geen geweld toe!

Wij raden u aan om bij alle aluminium-, stalen of titaniumframe Liquid Torque in plaats van vet te gebruiken.

RITCHEY KITE dropper zadelen in carbonframe

Bij carbonframes moet u zich ervan verzekeren dat de plaats absoluut vrij van smeermiddelen is. Gebruik in plaats hiervan RITCHEY Liquid Torque voor een correcte montage. Klein de RITCHEY KITE dropper zadelen vast. Draai daarna de zadelenklembout boven naar rechts vast of sluit de snelspinner (lees vooraf het hoofdstuk "Hoe ga je om met snelspanners aan zadelenklemmen").

Voldoende klammerslag wordt zowel bij bouten als bij snelspanners al zonder gereedschap bij gebruik met de handen bereikt. Anders past de RITCHEY KITE dropper zadelen eventueel niet bij het frame. Controleer of de RITCHEY KITE dropper zadelen vast zit. Houd daarbij het zadel met de handen voor en achter vast en probeer het te verdrienvaai. Als dit lukt, moet u de klembout of de snelspinner nog eens voorzichtig vastdraaien en daarna opnieuw controleren. Overschrijd niet het maximale draai moment.

Wanneer u zitklachten heeft, bij gevoelloosheid, kan dit aan het zadel liggen. Uw RITCHEY-specialist heeft een grote selectie aan RITCHEY-zadels en staat voor u klaar om u van advies te dienen.

Wanneer u zitklachten heeft, bij gevoelloosheid, kan dit aan het zadel liggen. Uw RITCHEY-specialist heeft een grote selectie aan RITCHEY-zadels en staat voor u klaar om u van advies te dienen.

Wanneer u zitklachten heeft, bij gevoelloosheid, kan dit aan het zadel liggen. Uw RITCHEY-specialist heeft een grote selectie aan RITCHEY-zadels en staat voor u klaar om u van advies te dienen.



RITCHEY KITE dropper zadelen in carbonframe

Bij carbonframes moet u zich ervan verzekeren dat de plaats absoluut vrij van smeermiddelen is. Gebruik in plaats hiervan RITCHEY Liquid Torque voor een correcte montage. Klein de RITCHEY KITE dropper zadelen vast. Draai daarna de zadelenklembout boven naar rechts vast of sluit de snelspinner (lees vooraf het hoofdstuk "Hoe ga je om met snelspanners aan zadelenklemmen").

Voldoende klammerslag wordt zowel bij bouten als bij snelspanners al zonder gereedschap bij gebruik met de handen bereikt. Anders past de RITCHEY KITE dropper zadelen eventueel niet bij het frame. Controleer of de RITCHEY KITE dropper zadelen vast zit. Houd daarbij het zadel met de handen voor en achter vast en probeer het te verdrienvaai. Als dit lukt, moet u de klembout of de snelspinner nog eens voorzichtig vastdraaien en daarna opnieuw controleren. Overschrijd niet het maximale draai moment.

Wanneer u zitklachten heeft, bij gevoelloosheid, kan dit aan het zadel liggen. Uw RITCHEY-specialist heeft een grote selectie aan RITCHEY-zadels en staat voor u klaar om u van advies te dienen.